



Montagebügel mit
Schalldämmung



Montagebügel ohne
Schalldämmung

Montagebügel mit Schalldämmung ca. 55° Shore

Komplett vormontiert mit Dämmteil, optimale Härte (ca. 55° Shore), U-Scheibe ganzflächig anvulkanisiert, stabiles Material, verstärkter Abbug, 5er Schraubenlöcher, Bezeichnung der Montagebügel entspricht exakt der Schenkellänge.

Artikel-Nr.	Länge	Material	 Stk.	Fr./Stk.
2750/57	100 mm (39/100 mm)	Stahl verz.	50 Stk.	0.79
2751/57	150 mm (39/150 mm)	Stahl verz.	50 Stk.	0.80
2752/57	200 mm (39/200 mm)	Stahl verz.	50 Stk.	1.01
2753/57	250 mm (39/250 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	1.11
2754/57	300 mm (39/300 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	1.39
2755/57	350 mm (39/350 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	1.61
2756/57	400 mm (39/400 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	2.13
2757/57	500 mm (39/500 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	2.44
2758/57	600 mm (39/600 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	2.94
2759/57	800 mm (39/800 mm)	Stahl verz.	25 Stk.	3.72
2760/57	100 mm (38/100 mm)	V2A-INOX		3.35
2761/57	150 mm (38/150 mm)	V2A-INOX		3.58
2762/57	200 mm (38/200 mm)	V2A-INOX		3.86
2763/57	250 mm (38/250 mm)	V2A-INOX		4.19
2764/57	300 mm (38/300 mm)	V2A-INOX		4.41

Montagebügel ohne Schalldämmung

Materialstärke	30/3 mm
Bohrloch im Winkel für Gummi-Element	Ø 14 mm
Bohrlöcher im Längsschenkel	Ø 5 mm

2750	100 mm (39/100 mm)	Stahl verz.	0.45
2751	150 mm (39/150 mm)	Stahl verz.	0.60
2752	200 mm (39/200 mm)	Stahl verz.	0.80
2753	250 mm (39/250 mm)	Stahl verz.	1.00
2754	300 mm (39/300 mm)	Stahl verz.	1.15
2755	350 mm (39/350 mm)	Stahl verz.	1.30

(inkl. Carrosserie-U-Scheibe für M6 oder M8)

Mengenrabatte auf Anfrage

Max. Belastung in kN	kN
Bügel, Direktmontage	0,69
Bügel verlängert, mit Gewinde-Stange	0,49

Preisstellung: Ab Lager Mönchaltorf, unverpackt
Zahlung: Innerhalb 30 Tagen netto
Der Mindestfaktorwert beträgt Fr. 30.--
Die MWST ist in den Preisen nicht inbegriffen.

**METU
SYSTEM**

METU Schweiz AG
Mettlenbachstrasse 13
8617 Mönchaltorf ZH

Telefon 044 948 00 50
Telefax 044 948 17 56
e-mail info@metu.ch
Internet www.metu.ch