



Aludec 112

Lüftungsschlauch ALUDEC 112

Hochflexibler Lüftungsschlauch, 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester, Betriebstemperatur -30° bis +250° C, Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max. Betriebsdruck 3000 Pa.

EMPA geprüft, VKF zugelassen, Brandkennziffer 6q.3, Brandschutz-Zulassung Nr. 8651, quasi nicht brennbar. Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0,8 m, in Einzelkarton verpackt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Fr./m
8240050	Aludec 112 – 50 mm x 10 m	50 mm	10 m	4.95
8240065	Aludec 112 – 65 mm x 10 m	65 mm	10 m	4.95
8240075	Aludec 112 – 75 mm x 10 m	75 mm	10 m	4.95
8240080	Aludec 112 – 80 mm x 10 m	80 mm	10 m	4.40
8240100	Aludec 112 – 100 mm x 10 m	100 mm	10 m	4.95
8240125	Aludec 112 – 125 mm x 10 m	125 mm	10 m	6.05
8240140	Aludec 112 – 140 mm x 10 m	140 mm	10 m	7.15
8240150	Aludec 112 – 150 mm x 10 m	150 mm	10 m	7.15
8240160	Aludec 112 – 160 mm x 10 m	160 mm	10 m	7.75
8240180	Aludec 112 – 180 mm x 10 m	180 mm	10 m	9.45
8240200	Aludec 112 – 200 mm x 10 m	200 mm	10 m	10.50
8240224	Aludec 112 – 224 mm x 10 m	224 mm	10 m	11.90
8240250	Aludec 112 – 250 mm x 10 m	250 mm	10 m	13.35
8240280	Aludec 112 – 280 mm x 10 m	280 mm	10 m	17.35
8240300	Aludec 112 – 300 mm x 10 m	300 mm	10 m	17.35
8240315	Aludec 112 – 315 mm x 10 m	315 mm	10 m	18.15
8240355	Aludec 112 – 355 mm x 10 m	355 mm	10 m	20.40
8240400	Aludec 112 – 400 mm x 10 m	400 mm	10 m	23.50
8240450	Aludec 112 – 450 mm x 10 m	450 mm	10 m	27.60
8240500	Aludec 112 – 500 mm x 10 m	500 mm	10 m	32.00
8240560	Aludec 112 – 560 mm x 10 m	560 mm	10 m	43.50
8240600	Aludec 112 – 600 mm x 10 m	600 mm	10 m	43.50
8240630	Aludec 112 – 630 mm x 10 m	630 mm	10 m	49.90
8240710	Aludec 112 – 710 mm x 10 m	710 mm	10 m	54.50

Mengenrabatte auf Anfrage