



ZI-309 Schutzfolie Ductshield



PE (LLDPE und LDPE) Folie. Kleber: Wasser-Basis.
Farbe: Grün, durchsichtig.

Selbstklebende Schutzfolie gegen Verschmutzungen von Luftkanälen während Lagerung, Transport und Montage.



Betriebstemperatur

Bis +60°C



Brandverhalten

Baustoffklassen: k.A.
Feuerwiderstand: nicht geeignet
Rauch-Entwicklung: k.A.



Lebensmittelindustrie

k.A.



Freibewitterung

Wetter- und UV-Beständigkeiten (DIN 53 386): k.A.
Ozonbeständigkeit (DIN 53 509): k.A.



Beständigkeiten

Mineralische Fette und Öle:	k.A.
Organische Fette und Öle:	k.A.
Weichmacher (handelsübliche):	k.A.
Lösungsmittel:	k.A.
Säure:	k.A.
Aceton:	k.A.
Ammoniak:	k.A.
Chlor oder Chlorgas:	k.A.
Ethylacetat:	k.A.
Ethylalkohol:	k.A.
Ethylenglycol:	k.A.
Methanol:	k.A.
Propylene Glycol:	k.A.



Achtung

Bitte beachten Sie, dass Elastomere eine begrenzte Lebensdauer z.B. durch Alterung haben. Daher empfehlen wir regelmäßige Inspektions- und Austauschintervalle.



REACH

k.A.



VDI 6022

k.A.

Sicherheitsdatenblatt

auf Anfrage (PDF Dokument)

Umwelt

umweltfreundlich, voll rezyklierbar.