



Elastische Streifen

Artikel-Nr.	Typ	Gewebe	Rollenlänge	Fr./m
-------------	-----	--------	-------------	-------

Elastische Streifen (ES) - VKF anerkannt und zertifiziert

Glasfasergewebe mit beidseitig luftdichter, spezial-feuerhemmender PU-Beschichtung +160°C unbrennbar.
Oberfläche besonders abriebfest.

Brandschutztechnische Klassifizierung: BKZ VI q. 3, q. unbrennbar

6450	ES – 160/ 150 mm	unbrennbar	ca. 100 m	2.85
6451	ES – 160/ 200 mm	unbrennbar	ca. 100 m	3.85
6460	ES – 160/1650 mm	unbrennbar	ca. 25 m	23.00

Glasfasergewebe mit einseitig luftdichter Aluminium-, anderseitig spezial-feuerhemmender PU-Beschichtung +180°C q. unbrennbar. Hochflexibel, sehr gute Reissfestigkeit.

6470	ES – 250 AK-PU/ 150 mm	unbrennbar	ca. 50 m	6.60
6471	ES – 250 AK-PU/ 200 mm	unbrennbar	ca. 50 m	8.80
6480	ES – 250 AK-PU/1000 mm	unbrennbar	ca. 50 m	37.00

Elastische Streifen (ES) - für Einsätze ohne brandschutztechnische Vorschriften

Gewebe: PVC-Polyester (brennbar)

Selbstverlöschend

6350	ES – 80/150 mm		ca. 50 m	1.70
6351	ES – 80/200 mm		ca. 50 m	2.25

Mengenrabatte auf Anfrage