




Dichtungsband

Luftkanal-Dichtungen, Hochdruck-Polyäthylenschaum

Selbstklebend, geschlossenzellig, weiche, feinporige Qualität
Temperaturbeständigkeit -70°C bis +60°C
Alterungs- und klimabeständig

Artikel-Nr.	Dimension	Farbe	Rollenlänge	Schrumpfbeutel à		Fr./m
2604	6 x 4 mm	grau	10 m	50 m	1000 m	0.18
2605	9 x 4 mm	schwarz	10 m	50 m	1000 m	0.23
2606	8 x 5 mm	grau	10 m	50 m	1000 m	0.26
2614/schwarz	9 x 5 mm	schwarz	10 m	50 m	1000 m	0.27
2608/weiss	10 x 6 mm	weiss	10 m	50 m	1000 m	0.31
2608/schwarz	10 x 6 mm	schwarz	10 m	50 m	1000 m	0.31
2600	15 x 6 mm	grau	10 m	50 m	600 m	0.46
2607	20 x 6 mm	weiss	10 m	50 m	500 m	0.58
2611	30 x 6 mm	grau	10 m	10 m	320 m	0.85
2612	40 x 10 mm	schwarz	10 m	10 m	240 m	1.60
2617	89 x 6 mm	weiss	10 m	10 m	100 m	4.79

Luftkanal-Dichtungen, Polyäthylenschaum

Geschlossenzellig, einseitig selbstklebend, in sich selbst gewickelt
Rollen fallen nicht mehr auseinander, mit einer transparenten PE-Folie kaschiert
Temperaturbeständigkeit -70°C bis +50°C
Alterungs- und klimabeständig

2694	9 x 4 mm	schwarz	25 m	125 m	2500 m	0.14
2695	9 x 5 mm	schwarz	10 m	100 m	1000 m	0.16

Mengenrabatte auf Anfrage