

Kaltschrumpfband


Kaltschrumpfband ist ein Dichtungsmittel in Bandform, das speziell für den Anwendungsbereich in Hoch- und Niederdruck-Belüftungsanlagen entwickelt wurde.

Die Klebmasse auf Elastomer-Basis (0,9 mm dick) zeichnet sich durch ihre sehr stark ausgeprägte Klebefähigkeit auf verzinkten Flächen aus.

Kaltschrumpfband ist lösungsmittelfrei, temperaturbeständig von -20°C bis +70°C und druckbeständig bis ca. 2000 pa. Die Verarbeitungstemperatur beträgt -5°C bis +65°C. Es ist zu beachten, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber und trocken sind.

Kaltschrumpfband - PCS (grau)

Kaltschrumpfband, dessen Trägerschicht aus einem dehnfähigen, 0,03 mm dicken Polyäthylen-Film besteht.

Artikel-Nr.	Dimension	Rollenlänge		Fr./Ro.
85060	50 x 0,93 mm	15 m	16 Rollen	19.35
85061	75 x 0,93 mm	15 m	8 Rollen	37.00
85062	100 x 0,93 mm	15 m	8 Rollen	48.10


Kaltschrumpfband - ACS (silber)

Kaltschrumpfband, dessen Trägerschicht aus einer 0,04 mm starken Alufolie besteht und aufgrund seiner guten UV-Beständigkeit sehr gut für Aussenanlagen verwendbar ist.

85063	50 x 0,94 mm	15 m	16 Rollen	19.10
--------------	--------------	------	-----------	--------------

Palimex 2000 S, silbergrau

Ideal für den Einsatz bei Sichtmontagen, da durch anschmiegsame Polyethylenfolie auch immer im Bereich von Reduzierungen, Schrauben und Übergänge von Aluflex auf Wickelfalzrohre keine Falten entstehen. Verarbeitbar von -10°C bis +45°C. Dauerbetriebstemperatur -60°C bis +75°C.

Artikel-Nr.	Dimension	Rollenlänge		Fr./Ro.
85064	50 mm x 0,60 mm	15 m	12 Rollen	24.50
85065	75 mm x 0,60 mm	15 m	12 Rollen	37.40

Mengenrabatte auf Anfrage